



# TITAN

**ARTÍCULO** 803-8984  
**TALLAS** 36 - 45  
**TIPO** PU INYECTADO

### DESCRIPCIÓN

Estas líneas con puntera de seguridad y son fabricadas en cuero de excelentes propiedades físicas y químicas, entresuela de poliuretano de baja densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Inyectado directamente a la capellada, entregando protección a través de un calzado liviano y confortable, ideal para actividades diarias e intensas. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-18. Cumple norma NTP ISO 20345-17.

### CARACTERÍSTICAS



### USO

- » Servicios
- » Agroindustria
- » Agricultura
- » Manufactura



### MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No exponer por ningún motivo a calor directo.



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE



| DESCRIPCIÓN          | DETALLE                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color                | Beige                                                                                                                                                                                                                           |
| Construcción         | Inyectado (Direct Injection Process)                                                                                                                                                                                            |
| Capellada            | Nubuck                                                                                                                                                                                                                          |
| Cuello               | Nylon, amigable al contacto                                                                                                                                                                                                     |
| Forro                | Mesh respirable                                                                                                                                                                                                                 |
| Lengüeta             | Tipo murciélago, evita el ingreso de elementos físicos.                                                                                                                                                                         |
| Pasacordones         | Metálicos                                                                                                                                                                                                                       |
| Cordones             | Nylon de alta resistencia                                                                                                                                                                                                       |
| Costura              | Hilos de Nylon, imputrescibles                                                                                                                                                                                                  |
| Plantilla Interior   | EVA premoldeada                                                                                                                                                                                                                 |
| Puntera de Seguridad | Acero, modelo certificado (Impacto 200 J y 15 KN compresión)                                                                                                                                                                    |
| Entresuela           | EVA de alta resiliencia y bajo peso                                                                                                                                                                                             |
| Suela                | Poliuretano de alta densidad, resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño de excelente agarre a todo tipo de superficie (Antideslizante). Aislante eléctrico según norma ASMT 2413 (18Kv). |
| Calce                | EEE+, altura de empeine extra                                                                                                                                                                                                   |

### GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad o servicio.